



Podstawy Fizyki Optyka

Praca zbiorowa

Ćwiczenie 46

***DYFRAKCJA***

opr. tech. Mirosław Maś

Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny  
Siedlce 2020

## 1. Cel ćwiczenia.

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie długości fali światła monochromatycznego przy pomocy zjawiska dyfrakcji. Ponadto studenci w trakcie wykonywania pomiarów przypominają sobie i ugruntowują metodykę wykonywania pomiarów przy pomocy mikroskopu optycznego. Opisując otrzymane wyniki pomiarów ugruntowują reguły ich prawidłowej interpretacji.

Przed rozpoczęciem ćwiczenia należy sprawdzić czy zestaw laboratoryjny jest kompletny.

W skład zestawu pomiarowego wchodzi:

- mikroskop z okulem mikrometrycznym,
- laser półprzewodnikowy,
- zestaw siatek dyfrakcyjnych,
- ława optyczna z wyposażeniem i podziałką,
- suwmiarka.

Do ćwiczenia należy opanować następujące zagadnienia teoretyczne:


- dyfrakcja Fraunhofera i Fresnela.
- zasada Huygensa
- zdolność rozdzielcza siatki
- stała siatki

## Wstęp.

### Dyfrakcja

Każde odchylenie od prostoliniowego rozchodzenia się światła, które nie da się objaśnić zjawiskiem odbicia lub załamania nazywać będziemy dyfrakcją.

Wiązki równoległe (fale płaskie) ulegają dyfrakcji Fraunhofera, a wiązki biegnące dowolnie dyfrakcji Fresnela. Drugi przypadek jest ogólniejszy i zawiera w sobie również dyfrakcję Fraunhofera. W dalszych rozważaniach zajmiemy się dyfrakcją Fraunhofera. Zjawisko dyfrakcji nie da się oddzielić od interferencji. Dobrze je objaśnia zasada Huygensa: „Każdy punkt ośrodka, do którego dociera czoło fali płaskiej staje się źródłem nowej fali kulistej”. Na przykładzie fal mechanicznych zasadę tę ilustrujemy na rys. 1.




Rys. 1

Zasada Huygensa może być uogólniona na dowolną falę.

Rozważmy przypadek, gdy równoległa wiązka światła monochromatycznego pada na wąską szczelinę, a zgodnie z zasadą Huygensa, każdy punkt szczeliny stał się źródłem nowej fali. Na rysunku przedstawiamy tylko wybrane kierunki promieni ugiętych.

Podzielmy szczelinę na dwie równe części. Jeżeli różnica dróg optycznych między 1 a 2 promieniem wynosi  $\frac{\lambda}{2}$ , wówczas



$$\Delta = \frac{a}{2} \sin \alpha_1 \quad \text{i} \quad \Delta = \frac{\lambda}{2} ,$$

Stąd

$$\frac{\lambda}{2} = \frac{a}{2} \sin \alpha_1 ,$$

oraz

$$\sin \alpha_1 = \frac{\lambda}{a} . \quad (1)$$

Jest to warunek na pierwsze minimum. Podobnie otrzymujemy warunki na drugie, trzecie, k-te minimum, jako :

$$\sin \alpha_2 = \frac{2\lambda}{a} , \quad (2')$$

$$\sin \alpha_3 = \frac{3\lambda}{a} , \quad (2'')$$

$$\sin \alpha_k = \frac{k\lambda}{a} \quad . \quad (2)$$

Aby otrzymać warunki na maksima należy szczelinę podzielić na nieparzystą liczbę części tak, aby różnica dróg optycznych między poszczególnymi częściami wynosiła  $\frac{\lambda}{2}$ , wówczas promienie z części sąsiednich zniosą się i pozostanie tylko wiązka z części ostatniej. Warunek na utworzenie pierwszego maksimum otrzymamy z zależności

$$\Delta = \frac{a}{3} \sin \beta_1, \quad \text{gdzie} \quad \Delta = \frac{\lambda}{2},$$

a stąd 
$$\sin \beta_1 = \frac{3\lambda}{2a} \quad .$$

A dla dowolnego prążka jasnego

$$\sin \beta_k = \frac{(2k+1)\lambda}{2a} \quad . \quad (3)$$

gdzie;  $k = 1, 2, 3, \dots$  .


Rozkład natężenia promieniowania za szczeliną uzależniony jest od rozmiarów szczeliny, co dobrze ilustruje rysunek 3.



Rys. 3

Zakładając, że szczelina składa się z  $N$  infinitezimalnych źródeł, z których każde daje amplitudę  $\Delta A$ , oraz traktując każdą elementarną amplitudę jako wskaz, dodając geometrycznie otrzymamy amplitudę  $A$ .

Konstrukcję geometryczną przedstawia rysunek obok



Różnica faz  $\varphi$  odpowiadająca amplitudzie  $A$  jest równa

$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} a \sin \alpha \quad (4)$$

dla dowolnego kąta  $\alpha$ . Łatwo zauważyć, że

$$\frac{A}{2} = R \sin \frac{\varphi}{2} \quad . \quad (5)$$

Długość łuku utworzonego przez wskaźy otrzymujemy z zależności na miarę łukową kąta

$$\frac{\check{A}}{R} = \varphi, \quad \text{stąd} \quad R = \frac{\check{A}}{\varphi} \quad (6)$$

Podstawiając wzór (6) do (5) i odpowiednio je przekształcając dostaniemy zależność

$$A = \check{A} \frac{\alpha}{\frac{\varphi}{2}} \quad (7)$$

Natężenie promieniowania

$$I \sim A^2 \quad .$$

Zatem

$$I = I_0 \left( \frac{\sin \frac{\varphi}{2}}{\frac{\varphi}{2}} \right)^2 \quad ,$$

lub

$$I = I_0 \left[ \frac{\sin \left( \frac{\pi}{\lambda} a \sin \alpha \right)}{\frac{\pi}{\lambda} a \sin \alpha} \right]^2 \quad (8)$$

Kolejne minima pojawiają się, gdy

$$\varphi = 2k\pi \quad ,$$


gdzie;  $k = 1, 2, 3 \dots$  ,  
czyli dla

$$\frac{2\pi}{\lambda} a \sin \alpha = 2k\pi \quad ,$$

a stąd

$$\sin \alpha = \frac{k\lambda}{a} \quad .$$

Funkcje opisane równaniami (7) i (8) przedstawiają odpowiednio wykresy na rys. 5.



Rys.5


**Siatka dyfrakcyjna** - to dowolny układ krawędzi odchylających, działający na zasadzie odbić lub transmisji. Najczęściej spotykanym typem siatki dyfrakcyjnej jest układ równoległych rys wykonanych na przezroczystym materiale. Zdjęcie siatki dyfrakcyjnej zamontowanej w slajdzie przedstawia rysunek.



Przedstawione poprzednio rozumowanie, dla pojedynczej szczeliny jest obowiązujące dla siatki.

Pierwsze minimum dostajemy, gdy zostanie spełniony warunek:

$$\frac{1}{2} Nd \sin \alpha_1' = \frac{\lambda}{2}, \quad (9)$$



gdzie:  $N$  - oznacza liczbę rys na siatce,  
 $d$  - stałą siatki ( $d = a+b$ ,  $a$  - szerokość,  $b$  - odstęp między rysami).

Z równania (9) wynika

$$\sin \alpha_1' = \frac{\lambda}{Nd}. \quad (10)$$

Podobnie kąt ugięcia dla minimum drugiego rzędu

$$\sin \alpha_2' = \frac{2\lambda}{Nd},$$

a dla rzędu  $k'$ -tego

$$\sin \alpha_2' = \frac{k' \lambda}{Nd}.$$

Jeżeli  $k'=N$ , wówczas  $\alpha_k' = \alpha_1$

$$a \qquad \sin \alpha_1 = \frac{\lambda}{d}. \quad (11)$$

Warunek ten odpowiada maksimum głównemu pierwszego rzędu. Jeżeli  $k' = 2N$ , wówczas

$$\sin \alpha_2 = \frac{2\lambda}{d},$$


i jest to warunek na utworzenie maksimum głównego drugiego rzędu.

Jeżeli  $k'=kN$ , wówczas

$$\sin \alpha_k = \frac{k\lambda}{d} \quad (12)$$

jest warunkiem na utworzenie maksimum głównego  $k$ -tego rzędu.

Warunki na utworzenie maksimumów głównych możemy otrzymać prościej. Weźmy dwie szczeliny i rozważmy bieg promieni w wiązce równoległej po przejściu przez siatkę.



Rys.6

Z rysunku widać, że

$$\Delta = d \sin \alpha .$$

Aby po nałożeniu promieni ugiętych powstał jasny prążek interferencyjny różnica dróg optycznych musi być całkowitą wielokrotnością długości fali  $\lambda$ . Zatem

$$\Delta = k\lambda ,$$


lub

$$k\lambda = d \sin \alpha ,$$

a stąd

$$\sin \alpha = \frac{k\lambda}{d} . \quad (13)$$

Otrzymaliśmy analogiczny warunek jak (12). Natężenie prążków zależy od liczby szczelin w siatce. Rozkład natężenia schematycznie przedstawia rys. 7.



Rys. 7

Zdolność rozdzielcza określa minimalną różnicę długości fali, która po ugięciu daje dwa różnorodne prążki. Aby to spełnić maksimum jednego powinno przypadać przynajmniej na minimum sąsiedniego prążka.

Oznaczmy długość fali pierwszej linii przez  $\lambda$ , a drugiej przez  $\lambda + \delta\lambda$ . Z definicji rozdzielczości wynika, że

$$\sin \alpha_k = \frac{k\lambda}{d} + \frac{\lambda}{Nd} .$$

Ale również  $\sin \alpha_k = \frac{k}{d}(\lambda + \delta\lambda)$ ,

zatem

$$\frac{k}{d}(\lambda + \delta\lambda) = \frac{k\lambda}{d} + \frac{\lambda}{Nd},$$

stąd


$$\frac{\lambda}{\delta\lambda} = kN. \quad (14)$$

Ostatni związek jest miarą zdolności rozdzielczej siatki.



## Przebieg pomiarów


### A. Pomiar stałej siatki i obliczanie zdolności rozdzielczej siatki



1. Wycechować okular mikrometryczny (patrz instrukcja do ćw.43 pkt 3).
2. Zmierzyć odstęp między 5,10,15,20,25,30 rysami. Wyniki zanotować.

rysa	I	II	III	średnia
0				
10				
15				
20				
25				
30				


3. Zmierzyć szerokość siatki (przynajmniej 5-cio krotnie z dokładnością do 0,1 mm. Pomiar wykonać pod mikroskopem. Wyniki zanotuj.



L.p.	Odczyt ze śruby			a = y - x	b = z - y	d = a + b
	x	y	z			
1						
2						
3						
4						
5						
średnia						

### B. Wyznaczanie długości fali przy pomocy siatki dyfrakcyjnej.

Światłem monochromatycznym oświetlamy szczelinę, na ekranie otrzymamy paski (kropki) symetrycznie położone względem punktu centralnego



Rys. 8

Kąt  $\alpha$  jest kątem ugięcia. Łatwo zauważyć, że

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{y}{D} .$$

Ze wzoru (13) otrzymujemy

$$\lambda = \frac{d}{k} \sin \alpha .$$

Ale

$$\sin \alpha = \frac{\operatorname{tg} \alpha}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha}} = \frac{\frac{y}{D}}{\sqrt{1 + \frac{y^2}{D^2}}} = \frac{y}{\sqrt{D^2 + y^2}} ,$$

zatem

$$\lambda = \frac{d}{k} \frac{y}{\sqrt{D^2 + y^2}} . \quad (15)$$

### Wykonanie pomiarów.

1. Zbudować zestaw jak na rysunku 8.
2. Wyznaczyć stałą siatki (patrz ćwiczenie A).
3. Wyznaczyć wartości  $D$  i  $y$  dla różnych rzędów z lewej i prawej strony prążka centralnego.  
Pomiary powtórzyć 5-ciokrotnie.
4. Zmienić odległość siatki  $D$  od ekranu i powtórzyć czynności z pktu 3.

### Obliczenia.

#### Ad. A

1. Oblicz stałą siatki dla każdego pomiaru oddzielnie. Oblicz średnią.
2. Wykonaj rachunek błędów i przeprowadź dyskusję wyników.
3. Oblicz zdolność rozdzielczą siatki dla widm 1, 2, ..... $k$  – rzędu ze wzoru (14).
4. Wykonaj rachunek błędów i przeprowadź dyskusję wyników.

## **Ad. B**

1. Oblicz długość fali ze wzoru (15) dla każdego pomiaru oddzielnie i wyznacz średnią.
2. Wykonaj rachunek błędów i dyskusję wyników i błędów.

## **Literatura.**

1. J.R. Meyrer - Arendt - Wstęp do optyki.
2. J.Orear - Fizyka t.2.
3. S.Szczeniowski - Fizyka doświadczalna t.4, Optyka.
4. A.Zawadzki, H.Hofmokl - Laboratorium fizyczne.
5. T.Dryński - Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki.
6. A. Daniluk - Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki.
7. <http://archiwum.wiz.pl/images/male/2001/03/01030010.jpg>
8. <https://www.eduka.com.pl/produkt/siatka-dyfrakcyjna-rowlanda/>